

Наш сайт

ru.semmachinery.com

Соц. сети

Присоединяйтесь к SEM в Facebook и YouTube



Фронтальные погрузчики SEM

Описание навесного оборудования

Скальный ковш — это усиленный ковш с прямой режущей кромкой, с усиленными зубьями и сегментами режущей кромки. Конструкция разработана с проверкой методом конечных элементов, затем протестирована на практических работах для подтверждения большой прочности и долговечности.


Типы крепления

2 варианта: пальцевое крепление и быстросъёмная муфта.

Рекомендации по применению

Скальный ковш используется для копания, локальной транспортировки и погрузки грунта и щебня, а также камней и руды, образующихся после взрывных работ на месторождениях.





Требования к погрузчику

Гидравлическая система: 2 гидролинии

Возможно крепление ковша на быстросъёмную муфту (соответствующая модель указана в таблице)

			636D	653D	655D	656D	658D	660D	668D
Скальный ковш		Ёмкость ковша, м³	1,4	2,7	2,7	2,7	2,7	3,3	3,3
	Α	Вылет при разгрузке, мм	1090	1300	1300	1300	1300	1300	1300
	В	Высота разгрузки, мм	3110	2980	2980	2980	2980	3100	3100
	С	Высота до оси ковша, мм	3917	4162	4162	4162	4162	4196	4196
	D	Угол разгрузки, град.	45	45	45	45	45	45	45
	w	Ширина, мм	2460	3060	3060	3080	3080	3070	3070
	L	Длина, мм	990	1440	1440	1440	1440	1530	1530
	Н	Высота, мм	1060	1290	1290	1290	1290	1370	1370
		Вес, кг	780	1860	1860	1860	1860	2170	2170
Скальный ковш (на быстро- съёмную муфту)		Ёмкость ковша, м³	-	-	2,7	2,7	2,7	3	3
	Α	Вылет при разгрузке, мм	-	-	1420	1420	1420	1430	1430
	В	Высота разгрузки, мм	-	-	3000	3000	3000	3020	3020
	С	Высота до оси ковша, мм	-	-	4162	4162	4162	4196	4196
	D	Угол разгрузки, град.	-	-	45	45	45	44	44
	w	Ширина, мм	-	-	3050	3050	3050	3070	3070
	L	Длина, мм	-	-	1400	1400	1400	1470	1470
	Н	Высота, мм	-	-	1280	1280	1280	1370	1370
		Вес, кг	-	-	1800	1800	1800	2030	2030

Информация о дилере SEM:

Производитель имеет право менять характеристики продукции без предварительного уведомления. Изображённые на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием. За информацией о доступных опциях обратитесь к дилеру SEM.

©2020 Caterpillar (Цинчжоу). «SEM», соответствующие логотипы, внешнее оформление продукции, а также использованные здесь идентификаторы бренда и продукции являются товарными знаками компании Caterpillar (Цинчжоу) и не могут использоваться без разрешения. Все права защищены.