

SEM919/921/922AWD Автогрейдеры



Изображённые на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием.

SEM919
SEM921
SEM922AWD

Преимущества

- Высокая производительность
- Лучшие в классе надёжность и долговечность
- Комфорт работы оператора

<http://www.semmachinery.com>



A Caterpillar Brand

Основные технические характеристики

	SEM919	SEM921	SEM922AWD
Эксплуатационная масса (базовая комплектация)	15 070 кг	15 930 кг	16 560 кг
Эксплуатационная масса (в комплектации: задний рыхлитель и передний отвал)	17 640 кг	17 700 кг	18 330 кг
Нагрузка на переднюю ось / на заднюю ось	4219 кг / 10 851 кг	4461 кг / 11 469 кг	4968 кг / 11 592 кг
Габариты (Д × Ш × В)	8703 × 2630 × 3360 мм	8854 × 2630 × 3360 мм	8854 × 2630 × 3360 мм
Габариты отвала	3974 × 25 × 607 мм	4279 × 25 × 607 мм	4279 × 25 × 607 мм
Макс. подъём отвала	475 мм	475 мм	475 мм
Макс. глубина среза	715 мм	715 мм	715 мм
Тяговое усилие	≥ 78 кН	≥ 85 кН	≥ 26 кН (на передней оси) ≥ 86 кН (на задней оси)
Колёсная база	6140 мм	6140 мм	6140 мм
Угол складывания рамы (влево и вправо)	20°	20°	20°
Мин. радиус поворота	7,8 м	7,8 м	7,8 м
Модель двигателя	SDEC SC8D190.1G2	SDEC SC9D220G2	SDEC SC9D220G2
Мощность двигателя	140 кВт (190 л. с.)	162 кВт (220 л. с.)	162 кВт (220 л. с.)
Трансмиссия	Hangchi 6WG180	Hangchi 6WG180	Hangchi 6WG180
Скорость (вперёд / назад)	40 / 25 км/ч	40 / 25 км/ч	40 / 25 км/ч
Тандемный задний мост	SEM ST22	SEM ST22	SEM ST22
Основные тормоза	Сухие, дискового типа, с пневмогидравлическим приводом	Сухие, дискового типа, с пневмогидравлическим приводом	Сухие, дискового типа, с пневмогидравлическим приводом
Углы качания колёсной тележки заднего моста (передняя часть вверх / задняя часть вверх)	15° / 25°	15° / 25°	15° / 25°
Угол качания	± 16°	± 16°	± 16°
Угол поворота (влево и вправо)	47,5°	47,5°	47,5°
Угол наклона передних колёс	18°	18°	18°
Гидравлическая система	Гидрораспределители с пропорциональной, приоритетной компенсацией давления (PPPC)	Гидрораспределители с пропорциональной, приоритетной компенсацией давления (PPPC)	Гидрораспределители с пропорциональной приоритетной компенсацией давления (PPPC)
Тип насоса	Аксиально-поршневой	Аксиально-поршневой	Аксиально-поршневой

Размеры машины и дополнительное оборудование

	SEM919	SEM921	SEM922AWD
Колёса 17,5–25, 16PR, бескамерные шины	O	S	S
Колёса 17,5 R25, G2, бескамерные шины	O	O	O
Колёса 17,5–25, 16PR, L3, бескамерные шины	O	O	O
Колёса 17,5–25, 12PR, L3, камерные шины	O	O	O
Колёса 17,5–25, 12PR, бескамерные шины	S	O	O
Отвал 12'	O	O	O
Отвал 13'	S	O	O
Отвал 14'	O	S	S
Кабина non-ROPS GP-premium	S	S	S
Кабина ROPS-premium	O	O	O
Система отопления и кондиционирования воздуха (HVAC)	O	O	O
Система для работы в холодных условиях	O	O	O
Система для работы в сверххолодных условиях	O	O	O
Редуктор поворота с муфтой проскальзывания	O	O	O
Механический палец фиксации 7-позиционной кулисы	O	O	O
Передний отвал	O	O	O
Задний рыхлитель, передний отвал	O	O	O
Снежный отвал	O	O	O
Телематическая система Product Link PL241	O	O	O
Два дополнительных клыка для рыхлителя	O	O	O
Масла для использования в сверххолодных условиях	O	O	O
Крылья	O	O	O
Ящик для инструмента	O	O	O
Дополнительное освещение	O	O	O
Основное освещение и проблесковый маячок	S	S	S
Защита оборудования под кабиной от механических повреждений	O	O	O
Защита трансмиссии от механических повреждений	S	S	S
Крепление для номерного знака с подсветкой	O	O	O

SEM 922 AWD



S = Стандарт, O = Опция, N/A = Опция невозможна

Производитель имеет право менять характеристики выпускаемой продукции без предварительного уведомления. Изображенные на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием. За информацией о доступных опциях обратитесь к своему дилеру SEM. ©2017 Caterpillar (Цинчжоу). SEM, логотип, внешнее оформление продукции, равно как корпоративная и продуктовая идентификация, использованные в этом документе, являются торговыми марками компании Caterpillar (Цинчжоу) и не могут использоваться без разрешения. Все права защищены.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИЛЕРА

Адрес:
Телефон:
Факс:
Email:
Интернет-сайт:

Место для логотипа дилера